



Elnummer: 1478463

Bruksområde: For bevegelsesdetektering i forskjellige områder både innendørs og utendørs

Justeringsmuligheter

- Registreringsområdet tilpasses omgivelsene nøyaktig ved hjelp av multilinsen som kan svinges både horisontalt og vertikalt.
- Enkel innstilling av belysningstid og skumringsnivå via skruknapp.

Monteringsfordeler

- Oversiktlig koblingsrom for enkel og rask kabelføring.
- Vegg- og takmontering mulig.
- Kan svinges over 2 akser.

Tekniske data:

Mål (h x b x d): 50 x 80 x 120 mm

Effekt:	-maks 500 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
	-maks 500 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)
	-elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 4 stk. ved C ≤ 88 µF
Spenning:	230 - 240 V, 50 Hz
Sensor:	Passiv infrarød
Bruksområde:	Innendørs og utendørs, vegg og tak
Dekningsvinkel:	120°, segmenter kan utelukkes fra detektering
Svingvidde:	Horisontalt: 60°Vertikalt: 180°
Rekkevidde:	Maks 10 m
Tidsinnstilling:	8 sek - 35 min
Skumringsinnstilling:	2 - 2000 Lux
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	II



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 5 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no